



€ 27.000 bez VAT

M21 ACTIVE		E	F	H
F	Rozstaw osi	2500	2760	3360

### Wymiary podwozia z kabiną

OAL	Długość całkowita	4780	5295	6015
FOH	Zwis przedni		1100	
ROH	Zwis tylny	1180	1435	1555
Lac	Szerokość ramy		700	
EH	Wysokość ramy bez obciążenia (przy tylnej osi)		715	
HH	Prześwit minimalny		180	
OW	Szerokość kabiny <sup>(1)</sup>		1815	
OH	Wysokość podwozia z kabiną (bez obciążenia)	2155		2160
BW	Szerokość podwozia		1860	
AW	Rozstaw kół przednich		1400	
CW	Rozstaw kół tylnych		1425	
Dia	Średnica zawracania (m) <sup>(2)</sup>	9,2	10	11,9
CA	Odległość od osi przedniej do początku zabudowy <sup>(3)</sup>		650	
6,1	Maksymalna szerokość pojazdu z zabudową <sup>(4)</sup>		2120	
ROH <sup>1</sup>	Max. Zwis tylny <sup>(5)</sup>	1465	1720	1790
	Max. Zwis tylny <sup>(6)</sup>	1625	1794	2184

### Masy podwozia z kabiną

16,1	Dopuszczalna masa całkowita (DMC)		3500	
16,4	Dopuszczalna masa całkowita zestawu (DMCZ)		7000	
14	Masa pojazdu gotowego do jazdy <sup>(7)</sup>	1955	1975	2025
CT	Ładowność podwozia z kabiną	1545	1525	1475
14,1	Masy na osiach (przód/tył)	1425 / 530	1395 / 580	1410 / 615
16,2	Maksymalny nacisk na oś (przód/tył)		2100 / 2435	
18,3	Maksymalna masa przyczepy z hamulcem		3500	
18,4	Maksymalna masa przyczepy bez hamulca		750	

- Nie uwzględnia kierunkowskazów i lusterek wstecznych zewnętrznych
- Średnica zawracania od krawężnika do krawężnika
- Przy minimalnej wysokości ramy pośredniej = 150 mm
- Dostępne również krótkie lub długie ramię lusterka wstecznego.
- Długość zabudowy w odniesieniu do równomiernie załadowanego pojazdu z maksymalnym obciążeniem na osie (wymiary zadeklarowane w C.O.C. bez modyfikacji podwozia).
- Długość zabudowy w odniesieniu do równomiernie załadowanego pojazdu z maksymalnym obciążeniem na osie (wymiary te mogą ulec zmianie w zależności od modyfikacji podwozia, prosimy o kontakt z biurem technicznym).
- Masa własna pojazdu uwzględnia również koło zapasowe (jeśli jest obecne), pełen zbiornik paliwa, uśrednioną wagę kierowcy 75 kg. Podane masy mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nadwozia jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności z rzeczywistą masą pojazdu podczas montażu nadwozia.

# M21 Active - 3,5 t

€ 27.000

Kabina		
Ilość miejsc: 3	Radio DAB+ z USB	Lampy przeciwmgienne (przód/tył)
Wyświetlacz wielofunkcyjny MID	Centralny zamek z pilotem	Światła do jazdy dziennej
Elektrycznie sterowane szyby	Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy	Oslony przeciwsłoneczne (Kierowca/Pasażer)
Sygnalizacja biegu wstecznego	Poziomowanie świateł	Schowki nad przednią szybą (Kierowca/Pasażer)
SRS 2 Airbag (Kierowca/Pasażer)	Amortyzacja fotela kierowcy	

Wyposażenie dodatkowe	
Klimatyzacja	€ 1.089,00
Szary kolor kabiny	€ 450,00
Moduł dla zabudowców	€ 354,00

Układ hamulcowy	Systemy bezpieczeństwa
System hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym i ABS spełniający normy EEC, niezależny dla każdej osi, dwuobwodowy, hamulec ręczny bębnowy na wale napędowym za skrzynią biegów.	ABS z BAS (Asystent układu hamulcowego) ESC (Elektroniczna stabilizacja toru jazdy) z ASR
Przód	Tył
Tarczowe      φ 293 x 40 mm	Tarczowe      φ 275 x 30 mm

Silnik wysokoprężny		Skrzynia biegów i przełożenia	
4 cylindry, 16 zaworów, common rail z wtryskiem bezpośrednim, intercooler, turbosprężarka o zmiennej geometrii, EGR		Przełożenia	Manualna MVC6W
POZIOM EMISJI SPALIN	Euro 6d - temp	1	4.942
POJEMNOŚĆ	1898 cm <sup>3</sup>	2	2.686
MOC	88 kW (120 KM) w zakresie 3.000 - 3.200 obr./min.	3	1.527
MOMENT OBROTOWY	320 Nm w zakresie 1.600 – 2.000 obr./min.	4	1.000
SYSTEM OCZYSZCZANIA SPALIN	LNT / DPD / SCR	5	0.796
		6	0.634
		Wsteczny	4.597
		Przełożenie główne	4.777 (43/9)

ZBIORNIK PALIWA				ZBIORNIK ADBLUE	
68 L – Rozstaw osi E / F	(wartość nominalna)	83 L – Rozstaw osi H	(wartość nominalna)	10 L	(wartość nominalna)

Profil ramy	Wysokość = 180 mm; Szerokość = 50 mm; Grubość = 4 mm
-------------	--

Zawieszenie	Przód	Niezależne z resorem poprzecznym
	Tył	Półeliptyczne resory stalowe
	Tyłny most	φ 220 mm LIGHT DUTY

Opony	205/75 R16C Podwójne z tyłu
	Koło zapasowe

Układ elektryczny	Napięcie 12V - Alternator 90A - Akumulator 90 Ah
-------------------	--